



## NND26744 (100-242V)

赤緑青白

Ⓜ希望小売価格 **306,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(53.6W)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅73・長1210・高108・重5.8kg

仕様: 定格光束: 1940 lm

制御: DMX512

制御チャンネル数: 16ch

動作環境温度:  $-20^{\circ}\text{C} \sim 35^{\circ}\text{C}$

耐風速60m/sec仕様

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

耐雷サージ: 6kV(コモンモード)

保護等級: LED光源部: IP54(防まつ型・防塵型)・電源部: IP67(防浸型・耐塵型)・本体: IP23(防雨型)

備考: 信号入力ケーブル: NND26905(別売)

信号中継ケーブル: NND26906(別売)

電源入力ケーブル: NND26907(別売)

電源中継ケーブル: NND26908(別売)

信号中継ケーブル(接続用): NND26996(別売)

電源中継ケーブル(接続用): NND26998(別売)

直付型

拡散タイプ

屋外での取付方向は上向き( $\pm 30$ 度)のみです。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



拡散  
タイプ



防雨型

重耐塩害仕様

耐振動 1.5G

