



## NNF26900CLR9 (100-242V)

電球色(2700K)

Ra83

○希望小売価格**32,400**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(1760 lm) (18W) (97.7 lm/W)

<約5~100%連続調光型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅42・長604・高55・重1.1kg

仕様:本体:鋼板

反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)

カバー:ポリカーボネート(乳白)

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

備考:適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K  
+NQL10161・NQ28841K+NQL10161

信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・  
NQ21505・NQ21502

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光  
灯用)NQ21535U・NQ21532U

セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ  
可能

NNF26900J後継品

注)適合調光器をご使用ください。

注)L300タイプは加工対応いたします。(電源および調  
光信号の送り配線はできません。)

注)軒下タイプIP23(防雨型)は加工対応いたします。

注)連結部の影は見る方向により変化します。特に多数  
連結する場合は目立つことがあります。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商  
品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

注)壁面・天井面の仕上げに光沢がある場合や、推奨の  
設置方法以外で取付けした場合、照射面に光源のイ  
メージが映り込んだり、連結時の影が大きくなる原因  
となりますので十分ご注意ください。

調光  
ライコン別売

