



NNF26909CLR9 (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra83

○希望小売価格 **45,600**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(3600 lm) (27W) (133.3 lm/W)

<約5~100%連続調光型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅42・長899・高55・重1.7kg

仕様:本体:鋼板

反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)

カバー:ポリカーボネート(乳白)

光束維持時間40000時間(光束維持率70%)

備考:適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K
+NQL10161・NQ28841K+NQL10161

信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・
NQ21505・NQ21502

セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ
可能

NNF26909J後継品

注)適合調光器をご使用ください。

注)L300タイプは加工対応いたします。(電源および調
光信号の送り配線はできません。)

注)軒下タイプIP23(防雨型)は加工対応いたします。

注)連結部の影は見る方向により変化します。特に多数
連結する場合は目立つことがあります。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商
品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

注)壁面・天井面の仕上げに光沢がある場合や、推奨の
設置方法以外で取付けした場合、照射面に光源のイ
メージが映り込んだり、連結時の影が大きくなる原因
となりますので十分ご注意ください。

調光
ライコン別売

