



NNF40911 LR9 (100-242V)

白色(4000K)

Ra83

○希望小売価格 **34,400**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(2300 lm)(16.6W)(138.5 lm/W) **L**

<約5~100%連続調光型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅40・長900・高64・重1.2kg

仕様:本体:アルミ(ブラック)

取付板:亜鉛鋼板

カバー:ポリカーボネート(乳白)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考:適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K
+NQL10161・NQ28841K+NQL10161

信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・
NQ21505・NQ21502

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光
灯用)NQ21535U・NQ21532U

オプション(別売):レースウェイ取付金具 NNFK95400
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ
可能

●水平天井・壁面(横向き)・据置取付専用

照明器具の取付ボルトは、W3/8または、M10をご使用く
ださい。

開口部下向きのレースウェイ本体に照明器具を取り付
ける場合は、別途レースウェイ取付金具(別売)をご使用
ください。

注)適合調光器をご使用ください。

注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を
含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器
具に当たる場所では使用できません。

注)事前に施工方法を承認図や取扱説明書でご確認く
ださい。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商
品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



調光

ライコン別売

