NNF41202LR9(100-242V)

温白色(3500K)
Ra83

○希望小売価格**44,500**円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(3110 lm)(21.7W)(143.3 lm/W) L
＜約5～100%連続調光型＞
LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅40・長1200・高64・重1.5kg
仕様:本体:アルミ(ホワイト)
取付板:鋼板
カバー:ポリカーボネート(乳白)
光束維持時間40000時間(光束維持率85%)
備考:適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K＋NQL10161・ NQ28841K＋NQL10161
信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・NQ21505・NQ21502
オプション(別売):レースウェイ取付金具　NNFK95400
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
●水平天井・壁面(横向き)・据置取付専用
照明器具の取付ボルトは、W3/8または、M10をご使用ください。
開口部下向きのレースウェイ本体に照明器具を取り付ける場合は、別途レースウェイ取付金具(別売)をご使用ください。
注)適合調光器をご使用ください。
注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
注)事前に施工方法を承認図や取扱説明書でご確認ください。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

G購入　調光 ライコン別売



Archi Design