




NNF41875LT1 (100V)

昼白色(5000K)

Ra83

○希望小売価格**95,700**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(4890 lm) (47W) (104.0 lm/W) 

<約25~100%連続調光型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅1042・高70・出しろ140・重3.5kg

仕様:本体:鋼板

反射板:鋼板

本体カバー:アクリル

光束維持時間40000時間(光束維持率85%)

LED小丸電球付(電球色)

備考:適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K・NQ28841K

信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・NQ21505・NQ21502

セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能

注)LED小丸電球は調光できません。

注)常夜灯は他の点灯モード(ベース照明、読書灯)と同時に点灯させないでください。LED小丸電球の寿命が短くなる原因となります。

注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

注)適合調光器をご使用ください。

注)天井面取り付け不可

注)アーム式ベッドライトと併用の際は、アームと当たらない高さに取り付けてください。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

調光

ライコン別売

