

## NNF41877LT1 (100V) ○希望小売価格**83, 200**円(税抜)

温白色(3500K) Ra83

※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (4450 lm) (47W) (94 6 lm/W) (7

<約25~100%連続調光型> IFD内蔵・雷頂ユニット内蔵

幅1042・高70・出しろ140・重3.5kg

什样: 太体: 鋼板

反射板:鋼板

本体カバー: アクリル 光源寿命40000時間(光束維持率85%)

LFD小丸雷球付(雷球鱼)

備考:適合調光器(別売): ライトマネージャーFx NQ28861K・ NQ28841K

信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・ NQ21505 - NQ21502

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光 灯用) NQ21535U · NQ21532U

セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ 可能

注) LFD小丸雷球は調光できません。

注)常夜灯は他の点灯モード(ベース照明、読書灯)と同

時に点灯させないでください。LED小丸電球の寿命が短 くなる原因となります。

注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

注)適合調光器をご使用ください。

注)天井面取り付け不可

注)アーム式ベッドライトと併用の際は、アームと当た らない高さに取り付けてください。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商 品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。





