NNF41887JLA1(100V)

温白色(3500K)
Ra83

○希望小売価格**88,200**円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(4620 lm)(42W)(110.0 lm/W)Ⓢ
＜約10～100%連続調光型＞
LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅1000・高65・出しろ55
仕様:本体:鋼板
反射板:鋼板
本体カバー:ポリカーボネート
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED小丸電球付(電球色)
備考:適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K・NQ28841K
信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・NQ21505・NQ21502
ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U・NQ21532U
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
NNF41887後継品
注)LED小丸電球は調光できません。
注)常夜灯は他の点灯モード(ベース照明、読書灯)と同時に点灯させないでください。LED小丸電球の寿命が短くなる原因となります。
注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。
注)適合調光器をご使用ください。
注)天井面取り付け不可
注)アーム式ベッドライトと併用の際は、アームと当たらない高さに取り付けてください。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

調光 ライコン別売　別入