NNF42001JLT9(100-242V)

Ra84

○希望小売価格(参考組合せ) **55,600**円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(7440 lm)(62W)(120.0 lm/W)L
(器具・NNF42001J LT9 19,600円(税抜)+ランプ・LDL40S・N/29/38-K 18,000円(税抜)×2)
＜約25～100%連続調光型＞
ランプ別売・電源ユニット内蔵
幅200・長1250・高69・重2.5kg
仕様:本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)
反射板:亜鉛鋼板(白色)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
備考:適合ランプ
直管LEDランプ用
2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D／19／23-K
2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N／19／25-K
2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W／19／23-K
2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW／19／22-K
2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L／19／21-K
2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N／19／23P-K
2500 lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W／19／21P-K
2600 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N／14／26
2600 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W／14／24
2600 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW／14／23
3800 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D／29／35-K
3800 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N／29／38-K
3800 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W／29／37-K
3800 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW／29／35-K
3800 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L／29／33-K
3800 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N／29／35P-K
3800 lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W／29／34P-K
昼白色(5000K)高演色形:LDL40S・N／29／32-9
白色(4000K)高演色形:LDL40S・W／29／31-9
電球色(3000K)高演色形:LDL40S・L／29／29-9
昼白色(5000K)高演色形飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N／29／31-9P
半導体工場用(黄色):LDL40T・Y／17／21-S
※ランプの価格については別途ご確認ください。
適合ガード(別売):FK42533
適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K・NQ28841K
信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・NQ21505・NQ21502
ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U・NQ21532U
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
NNF42001後継品
注)器具の価格・光束・固有エネルギー消費効率・消費電力は器具品番とあわせて記載している直管LEDランプ昼白色(5000K)使用時で200Vの場合です。
注)適合調光器をご使用ください。
注)直管LEDランプ取り付け時は、挿入方向を確認してください。ランプの非給電側を▽マーク付ソケットに取り付けてください。
注)パナソニック製LEDランプを使用してください。パナソニック製LEDランプの特性に合わせた器具設計をしていますので、他社製LEDランプを使用すると、本来の性能が得られない場合があります。
注)直管LEDランプはガラス製です。取り扱いにご注意ください。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

調光
ライコン別売

ツイストラッチ採用