NNF42500LE9(100-242V)

Ra80

○希望小売価格(参考組合せ) **55,800**円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(4830 lm)(36W)(134.1 lm/W) L
(器具・NNF42500 LE9 27,800円(税抜)+ランプ・LDL40S・N/14/26 14,000円(税抜))
<出力固定型>
ランプ別売・電源ユニット内蔵
幅250・長1250・高41・重3.9kg
仕様:本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)
反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
備考:適合ランプ
直管LEDランプ用
2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K
2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K
2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K
2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K
2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K
2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K
2500 lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/19/21P-K
2600 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/14/26
2600 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/14/24
2600 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/14/23
3800 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/29/35-K
3800 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/29/38-K
3800 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/29/37-K
3800 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/29/35-K
3800 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/29/33-K
3800 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/35P-K
3800 lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/29/34P-K
昼白色(5000K)高演色形:LDL40S・N/29/32-9
白色(4000K)高演色形:LDL40S・W/29/31-9
電球色(3000K)高演色形:LDL40S・L/29/29-9
昼白色(5000K)高演色形飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/31-9P
半導体工場用(黄色):LDL40T・Y/17/21-S
※ランプの価格については別途ご確認ください。
●天井直付専用
注)器具の価格・光束・固有エネルギー消費効率・消費電力は器具品番とあわせて記載している直管LEDランプ昼白色(5000K)使用時で200Vの場合です。
注)調光はできません。
注)直管LEDランプ取り付け時は、挿入方向を確認してください。ランプの非給電側を▽マーク付ソケットに取り付けてください。
注)パナソニック製LEDランプを使用してください。パナソニック製LEDランプの特性に合わせた器具設計をしていますので、他社製LEDランプを使用すると、本来の性能が得られない場合があります。
注)直管LEDランプはガラス製です。取り扱いにご注意ください。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

購入