NNF42750LE9(100-242V)

Ra80

○希望小売価格(参考組合せ) **57,700**円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(4830 lm)(36W)(134.1 lm/W) L
(器具・NNF42750 LE9 29,700円(税抜)+ランプ・LDL40S・N/14/26 14,000円(税抜))

＜出力固定型＞
ランプ別売・電源ユニット内蔵
幅332・長1279・埋込穴300×1257・埋込高121・重8.1kg
仕様:本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)
反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)
プラスユニット取付可能
ランプ位置2段移動型
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
備考:適合ランプ
直管LEDランプ用
2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D／19／23-K
2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N／19／25-K
2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W／19／23-K
2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW／19／22-K
2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L／19／21-K
2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N／19／23P-K
2500 lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W／19／21P-K
2600 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N／14／26
2600 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W／14／24
2600 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW／14／23
3800 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D／29／35-K
3800 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N／29／38-K
3800 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W／29／37-K
3800 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW／29／35-K
3800 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L／29／33-K
3800 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N／29／35P-K
3800 lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W／29／34P-K
昼白色(5000K)高演色形:LDL40S・N／29／32-9
白色(4000K)高演色形:LDL40S・W／29／31-9
電球色(3000K)高演色形:LDL40S・L／29／29-9
昼白色(5000K)高演色形飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N／29／31-9P
半導体工場用(黄色):LDL40T・Y／17／21-S
※ランプの価格については別途ご確認ください。
●水平天井埋込専用
注)器具の価格・光束・固有エネルギー消費効率・消費電力は器具品番とあわせて記載している直管LEDランプ昼白色(5000K)使用時で200Vの場合です。
注)調光はできません。
注)直管LEDランプ取り付け時は、挿入方向を確認してください。ランプの非給電側を▽マーク付ソケットに取り付けてください。
注)パナソニック製LEDランプを使用してください。パナソニック製LEDランプの特性に合わせた器具設計をしていますので、他社製LEDランプを使用すると、本来の性能が得られない場合があります。
注)直管LEDランプはガラス製です。取り扱いにご注意ください。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
注)オプション取付時、ソケット台を上部位置に変更する際本体天面より7mmソケット台が飛び出します。

既設埋込穴 300×1257

購入



埋込高さ 121