




NNF45860C_{LT9} (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra83

○希望小売価格**316,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(13220 lm) (169W) (78.2 lm/W) 

<約25~100%連続調光型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅口1276・埋込穴口1257・埋込高さ250・重31.2kg

仕様: 本体: 亜鉛鋼板(ホワイト)

枠: アルミ(銀色)

パネル: アクリル(乳白)

光束維持時間40000時間(光束維持率85%)

備考: 適合調光器(別売): ライトマネージャーFx NQ28861K・NQ28841K

信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・NQ21505・NQ21502

●水平天井埋込専用

セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能

注)適合調光器をご使用ください。

注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

注)LEDユニットは、設計上、LEDを搭載せず消灯されている部分があります。

埋込穴
□1257

調光

ライコン別売

