



## NNF51200LR9 (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra83

○希望小売価格**38,900**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(4800 lm)(30.6W)(156.8 lm/W) **L**

<約5~100%連続調光型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅40・長1200・高64・重1.5kg

仕様:本体:アルミ(ホワイト)

取付板:亜鉛鋼板

カバー:ポリカーボネート(乳白)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考:適合調光器:ライトマネージャーFxNQ28861K+

NQL10161(別売)・NQ28841K+NQL10161(別売)

信号線式ライコンNQ21505(別売)・NQ21502(別売)

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光

灯用)NQ21595U(別売)・NQ21592U(別売)・NQ21585U

(別売)・NQ21582U(別売)・NQ21535U(別売)・NQ21532U

(別売)

オプション:レースウェイ取付金具 NNFK95400(別売)

セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能

●水平天井・壁面(横向き)・据置取付専用

照明器具の取付ボルトは、W3/8または、M10をご使用ください。

開口部下向きのレースウェイ本体に照明器具を取り付ける場合は、別途レースウェイ取付金具(別売)をご使用ください。

注)適合調光器をご使用ください。

注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

注)事前に施工方法を承認図や取扱説明書でご確認ください。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

