



## NNF57501JLT9 (100-242V)

白色(4000K)

Ra83

○希望小売価格 **112,500**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(3770 lm) (38W) (99.2 lm/W) **L**

<約25~100%連続調光型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅660・埋込穴639・埋込高120・重10.3kg

仕様: 本体: 鋼板(高反射白色粉体塗装)

枠: 鋼板(高反射白色粉体塗装)

パネル: アクリル(乳白)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考: 適合調光器(別売): ライトマネージャーFx NQ28861K・NQ28841K

信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・NQ21505・NQ21502

●水平天井埋込専用

NNF57501後継品

注)適合調光器をご使用ください。

注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。


注)LEDにはパラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

注)LEDユニットは、設計上、LEDを搭載せず消灯されている部分があります。

埋込穴  
□639

調光

ライコン別売



埋込高さ 120 枠幅 27