

NNF57510C_{LT9} (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra83

○希望小売価格 **112,500**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(5000 lm)(38W)(131.5 lm/W) **L**

<約25~100%連続調光型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅φ660・埋込穴φ639・埋込高120・重10.3kg

仕様: 本体: 鋼板(高反射白色粉体塗装)

枠: 鋼板(高反射白色粉体塗装)

パネル: アクリル(プリズム)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考: 適合調光器(別売): ライトマネージャーFx NQ28861K・NQ28841K

信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・NQ21505・NQ21502

●水平天井埋込専用

NNF57510J後継品

注) 適合調光器をご使用ください。

注) 一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。


注) LEDにはパラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

注) LEDユニットは、設計上、LEDを搭載せず消灯されている部分があります。

埋込穴
φ639



調光
ライコン別売



埋込高さ 120 枠幅 27