



NNF81602KLT9 (100-242V)

温白色(3500K)

Ra83

●希望小売価格 **78,900**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(3650 lm) (37W) (98.6 lm/W) **L**

<約25~100%連続調光型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅φ470・埋込穴φ450・埋込高125・重4.4kg

仕様: 本体: 鋼板(高反射白色粉体塗装)

枠: 鋼板(高反射白色粉体塗装)

パネル: アクリル(乳白)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考: 適合調光器(別売): ライトマネージャーFx NQ28861K・NQ28841K

信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・

NQ21505・NQ21502

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用) NQ21535U・NQ21532U

●水平天井埋込専用

セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能


NNF81602C後継品

注) 適合調光器をご使用ください。

注) 一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

注) LEDユニットは、設計上、LEDを搭載せず消灯されている部分があります。



埋込高さ 125