NNFG21002J LE9(100-242V)

Ra84

○希望小売価格**76,400**円★(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(950 lm)(16W)(59.3 lm/W)L

＜出力固定型＞
ランプ同梱・電源ユニット内蔵
非常時・LDL20S・N／11／12-K点灯(620 lm)
常時・LDL20S・N／11／12-K点灯
幅200・長641・高109・重2.8kg
仕様:本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)
反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)
蓄電池:ニッケル水素蓄電池
点検スイッチ付
充電モニタ(緑)付
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
同梱ランプ:LDL20S・N／11／12-K
備考:交換電池 : FK849
適合ガード : FK22533
型式認定番号 : 3AE-1051
非常灯評定番号 : LALD-006
●水平天井取付専用
NNFG21002後継品
注)調光はできません。
注)直管LEDランプはガラス製です。取り扱いにご注意ください。
注)直管LEDランプ取り付け時は、挿入方向を確認してください。ランプの非給電側を▽マーク付ソケットに取り付けてください。
注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
注) 48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。

誘

電池内蔵形