



NNFJ42051 LE9 (100-242V)

Ra80

○希望小売価格(参考組合せ) **79,800**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(5040 lm)(36W)(140.0 lm/W) **L**

(器具・NNFJ42051 LE9 51,800円(税抜)+ランプ・LDL40S・N/14/26 14,000円(税抜)×2)

<出力固定型>

ランプ別売・電源ユニット内蔵

幅132・長1245・高128・重2.8kg

仕様:本体:亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト)

反射板:亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト)

IP23 防湿

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考:適合ランプ

直管LEDランプ用

2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K

2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K

2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K

2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K

2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K

2600 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/14/26

2600 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/14/24

2600 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/14/23

3800 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/29/35-K

3800 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/29/38-K

3800 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/29/37-K

3800 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/29/35-K

3800 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/29/33-K

※ランプの価格については別途ご確認ください。

適合パイプ吊具:NP29000(ステンレス)・FP61032W(鋼材)

適合ガード:FK41554(ステンレス)・FK41534(鋼材)

注)飛散防止膜付タイプ、半導体工場用のランプ、高演色形ランプは使用できません。

注)屋内専用器具です。

注)調光はできません。

注)器具の価格・光束・固有エネルギー消費効率・消費電力は器具品番とあわせて記載している直管LEDランプ昼白色(5000K)使用時で200Vの場合です。

注)直管LEDランプ取り付け時は、挿入方向を確認してください。ランプの非給電側を▽マーク付ソケットに取り付けてください。

注)パナソニック製LEDランプを使用してください。パナソニック製LEDランプの特性に合わせた器具設計をしていますので、他社製LEDランプを使用すると、本来の性能が得られない場合があります。

注)直管LEDランプはガラス製です。取り扱いにご注意ください。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



パイプ吊

防湿型・防雨型

