NNFJ42051LE9(100-242V)

Ra84

○希望小売価格(参考組合せ) 87,800円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(7370 lm)(62W)(118.8 lm/W) L
(器具・NNFJ42051 LE9 51,800円(税抜)+ランプ・LDL40S・N/29/38-K 18,000円(税抜)×2)
<出力固定型>
ランプ別売・電源ユニット内蔵
幅132・長1245・高128・重2.8kg
仕様:本体:亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト)
反射板:亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト)
IP23　防湿
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
備考:適合ランプ
直管LEDランプ用
2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D／19／23-K
2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N／19／25-K
2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W／19／23-K
2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW／19／22-K
2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L／19／21-K
2600 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N／14／26
2600 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W／14／24
2600 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW／14／23
3800 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D／29／35-K
3800 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N／29／38-K
3800 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W／29／37-K
3800 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW／29／35-K
3800 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L／29／33-K
※ランプの価格については別途ご確認ください。
適合パイプ吊具:NP29000(ステンレス)・FP61032W(鋼材)
適合ガード:FK41554(ステンレス)・FK41534(鋼材)
注)飛散防止膜付タイプ、半導体工場用のランプ、高演色形ランプは使用できません。
注)屋内専用器具です。
注)調光はできません。
注)器具の価格・光束・固有エネルギー消費効率・消費電力は器具品番とあわせて記載している直管LEDランプ昼白色(5000K)使用時で200Vの場合です。
注)直管LEDランプ取り付け時は、挿入方向を確認してください。ランプの非給電側を▽マーク付ソケットに取り付けてください。
注)パナソニック製LEDランプを使用してください。パナソニック製LEDランプの特性に合わせた器具設計をしていますので、他社製LEDランプを使用すると、本来の性能が得られない場合があります。
注)直管LEDランプはガラス製です。取り扱いにご注意ください。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

パイプ吊

防湿型・防雨型