



NNFS21851CLE9 (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra83

○希望小売価格 **68,800**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(1470 lm) (14.9W) (98.6 lm/W) ㉞

<出力固定型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅109・長627・出しろ100・重2.0kg

仕様: 本体: ステンレス

カバー: ポリカーポネート(乳白)

EEセンサ機能付、ひと(熱線)センサ付

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

IP23

備考: NNFS21851J相当品

注) 写真方向以外取り付け不可

注) 軒下など雨線内で使用できます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。風除けのない建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所、業務用浴室やサウナなどの常時高温・高湿度になる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気さらされる場所、振動の強い場所では使用できません。

注) 直射日光の当たる状態では点灯しないでください。過熱による故障・短寿命の原因となります。

注) 調光はできません。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

段調光
ひとセンサ

防雨型

