

NNFW41810CLE9 (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra83

○希望小売価格 **84,600**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(2980 lm)(27W)(110.3 lm/W) **L**

<出力固定型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅109・長1120・出しろ100・重2.8kg

仕様: 本体: ステンレス

カバー: ポリカーボネート(乳白)

IP23 防湿

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考: ●壁面(縦向き・横向き)・天井面取付兼用

NNFW41810J相当品

注) 屋側で使用できます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。風除けのない建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所、業務用浴室やサウナなどの常時高温・高湿度になる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気さらされる場所、器具上部に積雪する場所、振動の強い場所では使用できません。

注) 直射日光の当たる状態では点灯しないでください。過熱による故障・短寿命の原因となります。

注) 調光はできません。

注) LEDにはパラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

公共施設型番: LBF3MP/RP-4-26

防湿型・防雨型

