



NNLG41319

Ra70

◎希望小売価格**67,100**円(税抜)▼

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

W190埋込型リニューアル専用器具本体
非常用光源(LED)内蔵・ライトバー別売
幅210・長1274・埋込穴190×1257・埋込高95

仕様:本体:亜鉛鋼板

反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)

レンズ:ガラス

蓄電池:ニッケル水素蓄電池

点検スイッチ付

充電モニタ(緑)付

自己点検スイッチ付

備考:リモコン:FSK90910K (別売)

●水平天井埋込専用

交換電池:商品仕様図をご確認ください。

注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

注)本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。

注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認をお願いします。

注)本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。

注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。


注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。

埋込穴

190×1257

電池内蔵型

リモコン自己点検機能付



埋込高さ 95

非常用光源部