



NNLK41319

○希望小売価格 **12,000**円(税抜) **L**

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

W190埋込型リニューアル専用器具本体

ライトバー別売

埋込穴190×1257・埋込高95

仕様：本体：亜鉛鋼板

反射板：鋼板(高反射白色粉体塗装)

備考：連結用器具：NNLK41320(連結中用)・NNLK41321(連結右用)・NNLK41322(連結左用)

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。

●水平天井埋込専用

単体連結の場合は、連結金具(NNFK91001)をご使用ください。


注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

注)10000lmタイプ(LRの場合)・高演色タイプ・アレンジ調色タイプ・電磁波低減タイプのライトバーと組み合わせでお使いの場合、取付幅600ピッチはご使用になれません。800ピッチでお取付ください。


注)アレンジ調色タイプライトバーと組み合わせでお使いの場合、中央電源穴はご使用になれません。

埋込穴
190×1257



埋込高さ 95

電磁波低減タイプ



埋込高さ 95