



NNLK41511J

○希望小売価格 **13,400**円(税抜) **L**

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

W115直付型器具本体

ライトバー別売

幅115・長1230

仕様:本体:亜鉛鋼板

反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)

備考:600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。

注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。


注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

注)プルスイッチ付、ひとセンサ付(N/NT切替切替タイプ)、明るさセンサ付ライトバーとの組み合わせは不可です。

注)10000lmタイプ(LRの場合)・高演色タイプ・アレンジ調色タイプ・電磁波低減タイプのライトバーと組み合わせでお使いの場合、取付幅600ピッチはご使用になれません。800ピッチでお取付ください。

注)アレンジ調色タイプライトバーと組み合わせでお使いの場合、中央電源穴はご使用になれません。

注)WiLIA調光・PiPit調光・ウイズリモとしてご使用になれる場合、器具は壁や什器などから500mm以上離して設置ください。



電磁波低減タイプ

