

NNLK42591

○希望小売価格 **19,400**円(税抜) **L**

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

スクールコンフォート直付型器具本体

ライトバー別売

幅230・長1261・高75

仕様: 本体: 鋼板(高反射白色粉体塗装)

反射板: 鋼板(高反射白色粉体塗装)

備考: オプション: 直付施工用取付アダプタ NNFK41009

遮光角: 横方向24度

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。

注) 本器具は、パナソニック製 iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製 iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

注) 一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

注) ひとセンサ付、明るさセンサ付ライトバー、高天井用ひとセンサ付との組み合わせは不可です。

注) 10000 lmタイプ(LRの場合)・高演色タイプ・アレンジ調色タイプ・電磁波低減タイプのライトバーと組み合わせでお使いの場合、取付幅600ピッチはご使用になれません。800ピッチでお取付ください。

注) アレンジ調色タイプライトバーと組み合わせでお使いの場合、中央電源穴はご使用になれません。

注) WiLIA調光タイプ・PiPit調光タイプライトバーは器具内送り配線できません。

