




NNN21859B (100V)

電球色 (2700K)

Ra93

○希望小売価格 **12,700**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(50 lm) (2.1W) (23.8 lm/W) 

LED内蔵・電源ユニット別売

埋込穴φ50・埋込高21・取付可能板厚：2～15mm・重0.1kg

仕様：枠：アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)

パネル：プラスチック(透明つや消し)

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

備考：適合電源ユニット：NNN28003K LE1 (別売)(電源ユニットからの接続可能台数4台)

専用接続ケーブル：NNN28020 (別売)

拡散タイプ

埋込型

●天井面・壁面取付専用

NNN21973・NNN21978相当品

注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。

注)調光はできません。

注)必要に応じて専用接続ケーブルをご使用ください。

注)直下近接限度10cm

注)施工時、埋込高さは150mm以上必要となります。

注)断熱施工仕様ではありません。

注)本器具のW数は、適合電源ユニットに接続する台数(1～4台)によって異なります。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴
φ50

82°

