



NNN36500RM9 (100-242V)

調色

Ra83

○希望小売価格 **44,400**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(3450 lm)(25.4W)(135.8 lm/W) Ⓢ

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅40・長1490・高50・重2.0kg

仕様:本体:アルミ(アルマイト仕上)

カバー:ポリカーボネート(乳白)

光束維持時間40000時間(光束維持率85%)

連結用

備考:適合コントローラ(別売):リベコム設定操作アプリ(専

用タブレット)NQ16280J・リベコムシーン選択リモコン

NQ16200・リベコムスケジューラーNQ16215W他・リベコ

ムひと明るさセンサー(中継機能付)NQ16225W他

オプション(別売):電源線挿入用アダプトコネクタ

NNN88500・傾斜型固定金具15°タイプNNN88515・傾斜

型固定金具30°タイプNNN88530

調光範囲(約1%~100%)

調色範囲(約6500K昼光色~約2700K電球色)

※(lm・lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点
灯時の光源色によって変化します。

**注)専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用く
ださい。**

**注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を
含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器
具に当たる場所では使用できません。**

**注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商
品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。**

調光
ライコン別売

調色可能
約2700~
6500K

購入

