




NNN36505DK9 (100-242V)

調色

Ra83

○希望小売価格 **46,400**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(3450 lm) (25.4W) (135.8 lm/W) 

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅40・長1490・高50・重2.1kg

仕様: 本体: アルミ(アルマイト仕上)

カバー: ポリカーボネート(乳白)

光束維持時間40000時間(光束維持率85%)

端用

備考: 適合コントローラ(別売): 設定操作用タブレットEx

NQ51181F・マルチマネージャーEx NQ51101Z・LS/PD

信号変換インターフェースPlus NK51111

ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10151・NQ28841K+NQL10151

ライコンXNQH2150600/XNQH2151600/XNQH2152600

オプション(別売): 電源線挿入用アダプトコネクタ

NNN88500・調光信号コネクタ線NNN88501・傾斜型固定

金具15°タイプNNN88515・傾斜型固定金具30°タイプ

NNN88530

調光範囲(約1%~100%)

調色範囲(約6500K昼光色~約2700K電球色)

※(lm・lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。

注)専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。

注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

注)LEDにはパラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

調光
ライコン別売

調色可能
約2700~
6500K

