



NNN62821W (100-242V)

電球色(3000K)

Ra85

○希望小売価格 **13,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(755 lm) (7.2W) (104.8 lm/W) **L**

LED内蔵・電源ユニット別売

埋込穴φ125・埋込高94・重0.6kg

仕様: 灯具: アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

枠: アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

備考: 適合電源ユニット(別売): 調光タイプNTS90101K LD9
適合調光器(別売): ライトマネージャーFx NQ28861K・NQ28841K

信号線式ライコンNQ21505・NQ21502

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ20355・NQ20356

オプション(別売): ディフュージョンフィルター
NNN89050

適合リニューアルプレート(別売): 埋込穴φ150用
NNN80004Z

首振範囲約45度

水平回転範囲約355度

中角タイプ

照度角18度

埋込型

ユニバーサルタイプ

●天井面取付専用

調光範囲(0~100%)

セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能

注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。

注)適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。

注)直下近接限度30cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

