



NNN64802W (100-242V)

白色(4000K)

Ra85

○希望小売価格**21,200**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(1420 lm) (15.1W) (94.0 lm/W) **L**

LED内蔵・電源ユニット別売

埋込穴φ125・埋込高94・重0.6kg

仕様: 灯具: アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

枠: アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

備考: 適合電源ユニット: 調光タイプNTS90201 LD9 (別売)

適合調光器: ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)・NQ28841K (別売)

信号線式ライコンNQ21505 (別売)・NQ21502 (別売)

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ20355 (別売)・NQ20356 (別売)

オプション: ディフュージョンフィルターNNN89050 (別売)

適合リニューアルプレート: 埋込穴φ150用NNN80004Z (別売)

首振範囲約45度

水平回転範囲約355度

広角タイプ

照度角31度

埋込型

ユニバーサルタイプ

●天井面取付専用

調光範囲(0%~100%)

セプレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能

NNN64602W相当品

注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。

注)適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。

注)直下近接限度30cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

