




## NNN64822W (100-242V)

電球色(3000K)

Ra85

○希望小売価格 **21,200**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(1340 lm) (15.6W) (85.8 lm/W) 

LED内蔵・電源ユニット別売

埋込穴φ125・埋込高94・重0.6kg

仕様：灯具：アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

枠：アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

制御方式：無線通信920MHz帯(WiLIA)

備考：適合電源ユニット：WiLIA無線調光タイプNTS90201 RY9 (別売)

専用コントローラ：設定操作用タブレットEx

NQ51181U (別売)・マルチマネージャーEx NQ51101Z (別

売)・LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別

売) オプション：ディフュージョンフィルターNNN89050 (別

売) 適合リニューアルプレート：埋込穴φ150用NNN80004Z

(別売)

首振範囲約45度

水平回転範囲約355度

広角タイプ

照度角31度

埋込型

ユニバーサルタイプ

●天井面取付専用

調光範囲(約5%~100%)

注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。

注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。

注)直下近接限度30cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)施工時、埋込高さは105mm以上必要となります。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

