



NNN66902W (100-242V)

白色(4000K)

Ra85

○希望小売価格**32,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(3265 lm) (28W) (116.6 lm/W) **L**

LED内蔵・電源ユニット別売

埋込穴φ150・埋込高144・重1.0kg

仕様: 灯具: アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

枠: アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

制御方式: 無線通信920MHz帯(WiLIA)

備考: 適合電源ユニット: WiLIA無線調光タイプNTS90351 RY9 (別売)

専用コントローラ: 設定操作用タブレットEx

NQ51181U (別売)・マルチマネージャーEx NQ51101Z (別

売)・LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別

売) オプション: ディフュージョンフィルターNNN89051 (別

売) 適合リニューアルプレート: 埋込穴φ175用NNN80005K

(別売)・埋込穴φ200用NNN80006K (別売)・埋込穴φ250

用NNN80007 (別売)・埋込穴φ300用NNN80008 (別売)

首振範囲約45度

水平回転範囲約355度

広角タイプ

照度角33度

埋込型

ユニバーサルタイプ

●天井面取付専用

調光範囲(約5%~100%)

注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。

注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。

注)直下近接限度30cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

