



NNN68912W (100-242V)

温白色(3500K)

Ra85

●希望小売価格**39,600**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(4395 lm)(42.4W)(103.6 lm/W) ●

LED内蔵・電源ユニット別売

埋込穴φ150・埋込高189・重1.3kg

仕様: 灯具: アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

枠: アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

備考: 適合電源ユニット(別売): 調光タイプNNN88200 LJ9

適合調光器(別売): ライトマネージャーFx NQ28861K・NQ28841K

信号線式ライコンNQ21505・NQ21502

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U・NQ21592U・NQ21585U・NQ21582U・

NQ21535U・NQ21532U

適合リニューアルプレート(別売): 埋込穴φ175用

NNN80005K・埋込穴φ200用NNN80006K・埋込穴φ250用

NNN80007・埋込穴φ300用NNN80008

首振範囲約45度

水平回転範囲約355度

広角タイプ

照度角32度

埋込型

ユニバーサルタイプ

●天井面取付専用

調光範囲(約1%~100%)

セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能

注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。

注)適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。

注)直下近接限度50cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

