



NNN90620K

昼光色(6500K)

Ra70

○※(3870 lm)(38W)(101.8 lm/W)㊟

LED内蔵・電源ユニット別売

仕様: 本体: 樹脂(透明)

防水コネクタ付

IP66相当

LED交換不可

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

総配線長5.16m

備考: 適合電源ユニット・NNN88610K LE9 (別売)・NDNN88620K LZ9 (別売)

専用延長ハーネス・NNN28752K (別売)

●納期および価格については、お取引先にお問い合わせください。

LEDユニットの取付ピッチ150mmはおすすめの取付ピッチです。必要な明るさに合わせて最大280mmピッチまで配置可能です。取付ピッチが230mmを超える場合45度に傾けて取り付けてください。

NNN90620J相当品

注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。

注)専用延長ハーネスをご使用ください。

注)コネクタの着脱は必ず電源を切って行ってください。

注)器具内専用です。露出での使用はできません。

注)固有エネルギー消費効率(NNN88610K LE9(100V)使用時の場合を表しております。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

防湿型・防雨型

