



NNQ32077W (100V)

温白色(3500K)

高演色Ra95

●希望小売価格 **50,600**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(966 lm) (20W) (48.3 lm/W)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

灯具部幅φ71・長234・重約1.0kg

仕様: 灯具: アルミダイカスト(クールホワイトつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

落下防止ワイヤー付

備考: 適合調光装置(別売): DMX-PWM信号変換器NNQ72380K+

NQL10101・NNQ72340K+NQL10101・NNQ72385+

NQL10101・NNQ72345+NQL10101

適合調光器(別売): ライトマネージャーFx NQ28861K

+NQL10101・NQ28841K+NQL10101

信号線式ライコン(電源スイッチ付)NQ21506+

NQL10101・(電源スイッチ付)NQ21516+NQL10101・(電源

スイッチ付)NQ21526+NQL10101

ライトコントロール(LED用)NQ20346

オプション(別売): ディフュージョンフィルター

NTS91019・スプレッドフィルターNTS91020・グレアカット

フードNK33155W

狭角タイプ

100V配線ダクト用

●天井面取付専用

調光範囲(0%、約0.5~100%)

その他調光器: FDUシリーズ壁据置型調光装置・WDUシ

リーズ壁付型調光装置・調光ユニットパネルでご使用

の場合は、お取引先にお問い合わせください。

※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィル

ターの併用はできません。

注) 適合調光器・適合調光装置と組み合わせてご使用ください(別売)

注) 適合調光器以外と組み合わせてご使用されると、チラツキ等がおきる場合があります。

注) 直下近接限度30cm

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

注) 記憶式ライトコントロール(ライトマネージャーFx等)のシーン再生で、調光下限付近へフェードした際に、あかりが滑らかに変化しない場合があります。気になる場合は、フェード時間を5秒以上にさせていただくか、調光レベル0による消灯シーンにさせていただくことで改善されます。

注) NQ20346: 消灯操作はライトコントロールの電源スイッチで行ってください。調光下限は約0.5%です。

注) 信号線式ライコン(電源スイッチ付): ツマミで消灯させる場合の負荷切替スイッチは、「3」に設定してください。

調光
ライコン別売

