



NNQ32089W (100V)

電球色(2700K)

高演色Ra95

Ⓢ希望小売価格 **50,600**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(1038 lm) (20W) (51.9 lm/W)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

灯具部幅φ71・長234・重約1.0kg

仕様: 灯具: アルミダイカスト(クールホワイトつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

落下防止ワイヤー付

備考: 適合調光装置(別売): DMX-PWM信号変換器NNQ72380K+

NQL10101・NNQ72340K+NQL10101・NNQ72385+

NQL10101・NNQ72345+NQL10101

適合調光器(別売): ライトマネージャーFx NQ28861K

+NQL10101・NQ28841K+NQL10101

ライトコントロール(LED用)NQ20346

オプション(別売): ディフュージョンフィルター

NTS91019・スプレッドフィルターNTS91020・グレアカット

フードNK33155W

中角タイプ

100V配線ダクト用

●天井面取付専用

調光範囲(0%、約0.5~100%)

その他調光器: FDUシリーズ壁据置型調光装置・WDUシ

リーズ壁付型調光装置・調光ユニットパネルでご使用

の場合は、お取引先にお問い合わせください。

※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィル

ターの併用はできません。

注) 適合調光器・適合調光装置と組み合わせてご使用く

ださい(別売)
注) 適合調光器以外と組み合わせてご使用されると、チ

ラツキ等がおきる場合があります。

注) 直下近接限度30cm
注) LEDにはパラツキがあるため、同一品番商品でも商

品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

注) 記憶式ライトコントロール(ライトマネージャーFx

等)のシーン再生で、調光下限付近へフェードした際に、

あかりが滑らかに変化しない場合があります。気になる

場合は、フェード時間を5秒以上にしていただくか、

調光レベル0による消灯シーンにしていただくことで

改善されます。

調光
ライコン別売

22°

