



NNQ34110R

赤、緑、青、
白 3000K

※

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅495・高163~218・奥行209・重5.3kg

仕様：仕上色：ブラック仕上

電圧：AC100V

入力電流：0.86A

消費電力：86W

電源ケーブル：キャブタイヤケーブル1.5m付・接地2P付平行プラグ付

下手電源タイプ

付属品：Uボルト×2ヶ

光源寿命：20000時間(光束維持率70%)

調光方式：DMX512/手元調光

サービスコンセント(AC100V 最大15A)付

取付方法：パイプ取付(Uボルト2ヶ付属)

RDM対応

切替モード

5CHモード(インテンシティ、赤、緑、青、白(3000K))

4CHモード①(赤、緑、青、白(3000K))

4CHモード②(インテンシティ、赤、緑、青)

3CHモード(赤、緑、青)

CTCモード

※インテンシティとは器具のマスターフェーダです。

※CTCモードは色温度調整モード

※工場出荷時は5CHモード

備考：調光カーブ：3.7乗、2.7乗、2.3乗、リニアから選択可

※工場出荷時は3.7乗カーブ

カットスピード：0.2秒、0.6秒、1秒から選択可 ※工場

出荷時は0.2秒

調光範囲(0~100%)

●納期および価格については、お取引先にお問い合わせください。

注)純直電源でご使用ください。

注)光束維持率はLED光源の光束維持率です。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

