NNQ35417LD9(100-242V)

電球色(3000K)
Ra95

○希望小売価格**31,900**円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(650 lm)(7.3W)(89.0 lm/W)
LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ100・埋込高82・重0.6kg
仕様:反射板(上部):プラスチック(ホワイト)
反射板(下部):アルミ(ホワイト半つや消し仕上)
枠:鋼板(ホワイト半つや消し仕上)
調光方式:PWM(PC)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
備考:適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K・NQ28841K
信号線式ライコンNQ21505・NQ21502
適合調光装置(別売):調光ユニットパネル・FDUシリーズ壁置型調光装置・WDUシリーズ壁付型調光装置
DMX-PWM信号変換器NNQ72380K・NNQ72340K・NNQ72385・NNQ72345
適合リニューアルプレート(別売):埋込穴φ125用NNN80000Z・埋込穴φ150用NNN80003Z
埋込型
拡散タイプ
●天井面取付専用
調光範囲(0～100%)
NNQ35517相当品
注)直下近接限度30cm
注)適合調光器・適合調光装置と組み合わせてご使用ください。(別売)
注)信号線式ライコンNQ21505、NQ21502のツマミで消灯させる場合は、切替スイッチを「3」に設定してください。
注)ライトコントロールNQ21506でも調光可能ですが、消灯操作はライトコントロールの電源スイッチで行ってください。
注)施工時、埋込高さは100mm以上必要となります。
注)断熱施工仕様ではありません。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴φ100 調光 ライコン別売 光源寿命 30H 拡散 浅型 10H 美光色 G 購入