NNQ35438LD9(100-242V)

白色(4000K)
Ra85

㊫希望小売価格**84,700**円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(3900 lm)(29.5W)(132.2 lm/W)
LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ150・埋込高122・重1.0kg
仕様:反射板(上部):プラスチック(ホワイト)
反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)
枠:鋼板(ホワイト半つや消し仕上)
調光方式:PWM(PC)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
備考:適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K・NQ28841K
信号線式ライコンNQ21505・NQ21502
適合調光装置(別売):調光ユニットパネル・FDUシリーズ壁置型調光装置・WDUシリーズ壁付型調光装置
DMX-PWM信号変換器NNQ72380K・NNQ72340K・NNQ72385・NNQ72345
適合リニューアルプレート(別売):埋込穴φ175用NNN80005K・埋込穴φ200用NNN80006K・埋込穴φ250用NNN80007・埋込穴φ300用NNN80008
埋込型
広角タイプ
●天井面取付専用
調光範囲(0～100%)
NNQ35538相当品
注)直下近接限度30cm
注)適合調光器・適合調光装置と組み合わせてご使用ください。(別売)
注)信号線式ライコンNQ21505、NQ21502のツマミで消灯させる場合は、切替スイッチを「3」に設定してください。
注)ライトコントロールNQ21506でも調光可能ですが、消灯操作はライトコントロールの電源スイッチで行ってください。
注)断熱施工仕様ではありません。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴φ150　調光 ライコン別売　光源 遠光角 30°　広角　G 購入