

## NNQ35448LD9 (100-242V) ◎希望小売価格72,600円(税抜)

白色(4000K) Ra85

※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (2070 lm) (28, 2W) (73, 4 lm/W)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴 o 125・埋込高151・重1.3kg

仕様: 灯具: アルミダイカスト(ホワイト半つや消し仕上) 枠:アルミダイカスト(ホワイト半つや消し仕上)

調光方式:PWM(PC)

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

備考:適合調光器(別売): ライトマネージャーFx NQ28861K・

NQ28841K

信号線式ライコンNQ21505・NQ21502 適合調光装置(別売):調光ユニットパネル・FDUシリ-

ズ壁据置型調光装置・WDUシリーズ壁付型調光装置 DMX-PWM信号変換器NNQ72380K · NNQ72340K · NNQ72385 ·

NNQ72345

適合リニューアルプレート(別売): 埋込穴 Ø 150用 NNN800047

首振範囲約45度 水平回転範囲約355度

配光調整機能付(14~34度)

埋込型

ユニバーサルタイプ

●天井面取付専用

調光範囲(0~100%)

定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は

配光によって変化します。 NNQ35648 · NNQ35649相当品

注)直下近接限度30cm

注)適合調光器・適合調光装置と組み合わせてご使用く ださい。(別売)

注)信号線式ライコンNQ21505、NQ21502のツマミで消灯 させる場合は、切替スイッチを「3」に設定してください。

注)ライトコントロールNQ21506でも調光可能ですが、

消灯操作はライトコントロールの電源スイッチで行っ てください。

注)断熱施工仕様ではありません。

注)配光角度の設定は、現場で調整が必要となります。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商 品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。







