



NNQ35451KLD9 (100-242V)

電球色(2700K)

Ra85

●希望小売価格 **105,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(4755 lm)(42.5W)(111.8 lm/W)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ150・埋込高167・重1.1kg

仕様: 反射板(上部): プラスチック(ホワイト)

反射板(下部): アルミ(ホワイト半つや消し仕上)

枠: 鋼板(ホワイト半つや消し仕上)

調光方式: PWM(PC)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考: 適合調光器(別売): ライトマネージャーFx NQ28861K・NQ28841K

信号線式ライコンNQ21505・NQ21502

適合調光装置(別売): 調光ユニットパネル・FDUシリーズ壁据置型調光装置・WDUシリーズ壁付型調光装置

DMX-PWM信号変換器NNQ72380K・NNQ72340K・NNQ72385・NNQ72345

適合リニューアルプレート(別売): 埋込穴φ175用

NNN80005K・埋込穴φ200用NNN80006K・埋込穴φ250用

NNN80007・埋込穴φ300用NNN80008

埋込型

拡散タイプ

●天井面取付専用

調光範囲(0~100%)

NNQ35451後継品

注)直下近接限度30cm

注)適合調光器・適合調光装置と組み合わせてご使用ください。(別売)

注)信号線式ライコンNQ21505、NQ21502のつまみで消灯させる場合は、切替スイッチを「3」に設定してください。

注)ライトコントロールNQ21506でも調光可能ですが、消灯操作はライトコントロールの電源スイッチで行ってください。

注)断熱施工仕様ではありません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



購入

