



NNQ35464LD9 (100-242V)

電球色 (3000K)

Ra85

◎希望小売価格 **99,400**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(3785 lm) (29.5W) (128.3 lm/W)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅φ213・高290・重5.5kg

仕様: 本体: アルミダイカスト(ブラック7分つや消し)

レンズ: アクリル(透明)

調光方式: PWM(PC)

光束維持時間40000時間(光束維持率85%)

備考: 適合調光器(別売): ライトマネージャーFx NQ28861K・NQ28841K

信号線式ライコンNQ21505・NQ21502

適合調光装置(別売): 調光ユニットパネル・FDUシリーズ壁置型調光装置・WDUシリーズ壁付型調光装置

DMX-PWM信号変換器NNQ72380K・NNQ72340K・NNQ72385・NNQ72345

広角タイプ

●天井面取付専用

調光範囲(0%~100%)

注)直下近接限度30cm

注)適合調光器・適合調光装置と組み合わせてご使用ください。(別売)

注)信号線式ライコンNQ21505、NQ21502のつまみで消灯させる場合は、切替スイッチを「3」に設定してください。

注)ライトコントロールNQ21506でも調光可能ですが、消灯操作はライトコントロールの電源スイッチで行ってください。

注)天井板がある施工の場合はボックスDS3744(別売)とカバーDS4611(別売)が必要です。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



広角

