



## NNQ35478LD9 (100-242V)

白色(4000K)

Ra85

●希望小売価格 **123,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(7835 lm)(61.4W)(127.6 lm/W)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ200・埋込高219・重1.6kg

仕様: 反射板(上部): プラスチック(ホワイト)

反射板(下部): アルミ(銀色鏡面仕上)

枠: 鋼板(ホワイト半つや消し仕上)

調光方式: PWM(PC)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考: 適合調光器(別売): ライトマネージャーFxNQ28861K・NQ28841K

信号線式ライコンNQ21505・NQ21502

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ20355・NQ20356

適合調光装置(別売): 調光ユニットパネル・FDUシリーズ壁置型調光装置・WDUシリーズ壁付型調光装置

DMX-PWM信号変換器NNQ72380K・NNQ72340K

埋込型

中角タイプ

●天井面取付専用

調光範囲(0~100%)

NNQ35578相当品

注)直下近接限度30cm

注)適合調光器・適合調光装置と組み合わせてご使用ください。(別売)

注)信号線式ライコンNQ21505、NQ21502のつまみで消灯させる場合は、切替スイッチを「3」に設定してください。

注)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ20355・NQ20356と組み合わせてご使用の場合、消灯操作はライトコントロールの電源スイッチで行ってください。

注)断熱施工仕様ではありません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



中角

