



NNQ35498KLD9 (100-242V)

白色(4000K)

Ra85

●希望小売価格**37,400**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(1620 lm)(12.4W)(130.6 lm/W)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ100・埋込高80・重0.6kg

仕様:反射板(上部):プラスチック(ホワイト)

反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)

枠:鋼板(ホワイト半つや消し仕上)

調光方式:PWM(PC)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考:適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K・NQ28841K

信号線式ライコンNQ21505・NQ21502

適合調光装置(別売):調光ユニットパネル・FDUシリーズ壁据置型調光装置・WDUシリーズ壁付型調光装置

DMX-PWM信号変換器NNQ72380K・NNQ72340K・NNQ72385・NNQ72345

適合リニューアルプレート(別売):埋込穴φ125用

NNN80000Z・埋込穴φ150用NNN80003Z

埋込型

広角タイプ

●天井面取付専用

調光範囲(0~100%)

NNQ35498後継品

注)直下近接限度30cm

注)適合調光器・適合調光装置と組み合わせてご使用ください。(別売)

注)信号線式ライコンNQ21505、NQ21502のツマミで消灯させる場合は、切替スイッチを「3」に設定してください。

注)ライトコントロールNQ21506でも調光可能ですが、消灯操作はライトコントロールの電源スイッチで行ってください。

注)施工時、埋込高さは100mm以上必要となります。

注)断熱施工仕様ではありません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



広角

