



NNQ35759KLD9 (100-242V)

Ⓜ※(4905 lm) (42.5W) (115.4 lm/W)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ205・埋込高244・重2.1kg

仕様: 反射板(上部): プラスチック(ホワイト)

反射板(下部): アルミ(銀色鏡面仕上)

枠: 鋼板(クールホワイト7分つや消し仕上)

調光方式: PWM(PC)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考: 適合調光器(別売): ライトマネージャーFx NQ28861K・NQ28841K

信号線式ライコンNQ21505・NQ21502

適合調光装置(別売): 調光ユニットパネル・FDUシリーズ壁据置型調光装置・WDUシリーズ壁付型調光装置

DMX-PWM信号変換器NNQ72380K・NNQ72340K・NNQ72385・NNQ72345

埋込型

広角タイプ

●天井音響反射板専用

調光範囲(0~100%)

●納期および価格については、お取引先にお問い合わせください。

NNQ35759後継品

注) 適合ライトコントロール・調光器と組み合わせてご使用ください。(別売)

注) 直下近接限度30cm

注) 断熱施工仕様ではありません。

注) 信号線式ライコンNQ21505、NQ21502のつまみで消灯させる場合は、切替スイッチを「3」に設定してください。

注) ライトコントロールNQ21506でも調光可能ですが、消灯操作はライトコントロールの電源スイッチで行ってください。

注) 器具は天井裏からの固定が必要です。

注) 埋込穴径は、φ205~φ210まで対応可能です。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

電球色(3000K)

Ra85



調光
ライコン別売



広角



購入

