



NNQ35930KLD9 (100-242V)

電球色(2700K)

Ra83

Ⓜ希望小売価格**38,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(1405 lm)(14.4W)(97.5 lm/W)

LED内蔵・電源ユニット1個内蔵

幅42・長604・高55・重1.1kg

仕様:本体:亜鉛鋼板

反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)

カバー:ポリカーボネート(乳白)

調光方式:PWM(PC)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考:適合調光器(別売):ライトマネージャーFxNQ28861K・NQ28841K

信号線式ライコンNQ21505・NQ21502

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ20355・NQ20356

適合調光装置(別売):調光ユニットパネル・FDUシリーズ壁置型調光装置・WDUシリーズ壁付型調光装置

DMX-PWM信号変換器NNQ72380K・NNQ72340K

直付型

調光範囲(0~100%)

NNQ35930相当品

注)連結取付する場合は1電源回路あたり7A以下としてください。

注)適合調光器・適合調光装置と組み合わせてご使用ください。(別売)

注)信号線式ライコンNQ21505、NQ21502のつまみで消灯させる場合は、切替スイッチを「3」に設定してください。

注)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ20355・NQ20356と組み合わせてご使用の場合、消灯操作はライトコントロールの電源スイッチで行ってください。

注)旧品番とは調光特性が異なります。

注)LEDにはパラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

調光
ライコン別売

G
購入

