



NNQ35942KLD9 (100-242V)

白色(4000K)

Ra83

◎希望小売価格**56,100**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(3680 lm)(28.8W)(127.7 lm/W)

LED内蔵・電源ユニット2個内蔵

幅42・長1194・高55・重2.0kg

仕様:本体:亜鉛鋼板

反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)

カバー:ポリカーボネート(乳白)

調光方式:PWM(PC)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考:適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K・NQ28841K

信号線式ライコンNQ21505・NQ21502

適合調光装置(別売):調光ユニットパネル・FDUシリーズ壁置型調光装置・WDUシリーズ壁付型調光装置

DMX-PWM信号変換器NNQ72380K・NNQ72340K・NNQ72385・NNQ72345

直付型

調光範囲(0~100%)

NNQ35942相当品

注)連結取付する場合は1電源回路あたり7A以下としてください。

注)電源ユニットを2個内蔵しています。信号送り容量による接続電源ユニット台数は2台分として計算してください。

注)適合調光器・適合調光装置と組み合わせてご使用ください。(別売)

注)信号線式ライコンNQ21505、NQ21502のつまみで消灯させる場合は、切替スイッチを「3」に設定してください。

注)ライトコントロールNQ21506でも調光可能ですが、消灯操作はライトコントロールの電源スイッチで行ってください。

注)旧品番とは調光特性が異なります。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

調光
ライコン別売

