



NNQ36110L

赤、緑、青、
白 3000K

○※

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅495・高163~218・奥行209・重5.3kg

仕様:仕上色:ブラック仕上

電圧:AC100V

入力電流:0.7A

消費電力:70W

電源ケーブル:キャブタイヤケーブル1.5m付・接地2P付平行プラグ付

上手電源タイプ

付属品:Uボルト×2ヶ

光源寿命:20000時間(光束維持率70%)

調光方式:DMX512/手元調光

サービスコンセント(AC100V 最大15A)付

取付方法:パイプ取付(Uボルト2ヶ付属)

RDM対応

切替モード:

5CHモード(インテンシティ、赤、緑、青、白(3000K))

4CHモード①(赤、緑、青、白(3000K))

4CHモード②(インテンシティ、赤、緑、青)

3CHモード(赤、緑、青)

※インテンシティとは器具のマスターフェーダです。

※工場出荷時は5CHモード

備考:調光カーブ:3.7乗

カットスピード:0.2秒

調光範囲(0~100%)

●納期および価格については、お取引先にお問い合わせください。

注)純直電源でご使用ください。

注)光束維持率はLED光源の光束維持率です。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

