



NNQ36111L

※

LED内蔵・電源ユニット内蔵

寸法・質量：最大寸法W910・D234・H340・7.8kg

仕様：仕上色：ブラック仕上

電圧：AC100V

入力電流：1.72A

消費電力：172W

電源ケーブル：キャブタイヤケーブル1.5m付・接地2P

付平行プラグ付

上手電源タイプ

付属品：Uボルト×2ヶ

光源寿命20000時間(光束維持率70%)

調光方式：DMX512／手元調光

サービスコンセント(AC100V 最大15A)付

取付方法：パイプ取付(Uボルト2ヶ付属)

RDM対応

切替モード：3CHモード(赤、緑、青)

4CHモード(インテンシティ、赤、緑、青)

6CHモード(赤、緑、青、アンバー、エメラルドグリーン、スカイブルー)

7CHモード(インテンシティ、赤、緑、青、アンバー、エメラルドグリーン、スカイブルー)

マクロモード(インテンシティ、色(電球色、白色、ポリカラー近似19色))

※インテンシティとは器具のマスターフェーダです。

※工場出荷時は7CHモード

備考：調光カーブ：3.7乗、2.7乗、2.3乗、リニアから選択可

※工場出荷時は3.7乗カーブ

カットスピード：0.2、0.6、1秒から選択可 ※工場出荷時は0.2秒

調光範囲(0～100%)

●納期および価格については、お取引先にお問い合わせください。

注)純直電源でご使用ください。

注)光束維持率はLED光源の光束維持率です。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

赤、緑、青、
アンバー、
エメラルド
グリーン、
スカイブルー

