



NNQ36170R

赤、緑、青、
橙、青緑、水
色

※

LED内蔵・電源ユニット内蔵

寸法・質量：最大寸法W495・D234・H340・6.1kg

仕様：仕上色：ブラック仕上

電圧：AC100V

入力電流：0.86A

消費電力：86W

電源ケーブル：キャブタイヤケーブル1.5m付・接地2P

付平行プラグ付

下手電源タイプ

付属品：Uボルト×2ヶ

光源寿命20000時間(光束維持率70%)

調光方式：DMX512/手元調光

サービスコンセント(AC100V 最大15A)付

取付方法：パイプ取付(Uボルト2ヶ付属)

RDM対応

切替モード：7chモード(INT, R, G, B, A, E, S)

6chモード(R, G, B, A, E, S)

4chモード(INT, R, G, B)

3chモード(R, G, B)

マクロモード(INT, Color)

※INTは器具のマスターフェーダー

※Aは橙、Eは青緑、Sは水色

※Colorは電球色、白色、ポリカラー19色に切替

※工場出荷時は7chモード

備考：調光カーブ：3.7乗、2.7乗、2.3乗、リニアから選択可

※工場出荷時は3.7乗カーブ

カットスピード：0.2、0.6、1秒から選択可 ※工場出荷時は0.2秒

調光範囲(0~100%)

●納期および価格については、お取引先にお問い合わせください。

注)純直電源でご使用ください。

注)光束維持率はLED光源の光束維持率です。

注)LEDにはパラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

